

Une solution cashless pour les dons.

Les stands de donation vous permettent de faire des dons à des oeuvres de charité. Quel meilleur moyen de faire un don à une cause particulière que de disposer d'une large gamme de méthodes de paiement vraiment pratiques ?

- ▶ Design compact attrayant
- ▶ Cartes de crédit et cartes de débit, paiements sur smartphones NFC, code QR sur le display (TWINT)
- ▶ Faire un don discret et anonyme



Un don discret et anonyme

En faisant un don en utilisant un terminal Nayax, les donateurs conservent leur anonymat car les données de leur carte ne sont pas stockées sur les serveurs.

Economie de temps

En acceptant les paiements cashless, moins de transactions en espèces doivent être comptées. Grâce à la télémétrie, vous savez exactement combien d'argent a été reçu, en temps réel.

Réduction du vandalisme

Vous réduisez les risques de vol et de vandalisme car aucune caisse n'est fixée à l'unité.

Réaction aux événements en temps réel

Le système d'alerte personnalisable de Nayax vous permet d'être informé en tout temps des erreurs, dès qu'elles se produisent. Grâce aux alertes, tout problème peut être résolu immédiatement.

Montants prédéfinis

Définissez jusqu'à 6 montants de dons différents à la fois pour que les donateurs puissent donner autant qu'ils le peuvent, sans être limités à l'argent disponible dans leur portefeuille.

Diverses méthodes de paiement

Nayax propose plusieurs options de paiement, dont les cartes de crédit et de débit, les paiements NFC, par App ou avec un code QR.



Conditions de fonctionnement du terminal

Température de fonctionnement	-20°C à +55°C
Température de stockage	-40°C à +85°C
Humidité	25% à 95% (sans condensation)
Résistance eau/poussière	IP 66
Inflammabilité	CE, FCC, RoHS

Dimensions du stand

Largeur (avec le pied)	28,5 cm (35,0 cm)
Hauteur	114 cm
Profondeur du pied	45 cm

Interface et gestion du terminal

Ecran	Ecran LCD tactile 2,4 pouces, 320 x 240 pixels, 4 LED et 6 boutons tactiles
Design	Eclairage décoratif LED
Architecture	Technologie ARM, 2x Cortex, 32Bit, 180/216MHz
Audio	Haut-parleur + avertisseur
Langues	Support multilangue - texte LCD et instructions vocales
Alimentation électrique	12-42V DC, 12-24V AC; 5 Watts
Sécurité	Prise en charge des algorithmes DES, 3DES, AES, RSA, ECC, SHA1; générateur de nombres aléatoires
Anti-vandalisme	Couverture en verre Dragontrail, revêtement anti traces de doigts
Capteurs	Capteur d'ouverture de porte et capteur de température
Entrée/sortie pulse	2x inputs + 2x outputs
Communication	3G ou 4G/Ethernet/WiFi/Bluetooth/NFC
Protocoles des machines	MDB / DEX / DDCMP / Pulse / VCCS / ccTalk / JVMA

Pay Connect SA se réserve le droit, à sa seule discrétion, d'apporter toute modification sans préavis.

Standards

- ISO 14443 type A et B approuvé par EMVco
- ISO 15693, FeliCa, MIFARE

Systèmes de paiement pris en charge

- Certificat EMV sans contact de niveau 1
- Visa payWave, MasterCard PayPass, Interac Flash, UnionPay qPBOC
- 13.56 MHz ISO 14443 type A et B, FeliCa, NFC, MIFARE, ISO 16903

Nous vous aidons à améliorer votre rentabilité.
Contactez-nous aujourd'hui pour en savoir plus.

info@payconnect.ch | 0848 111 848